


FLEX-MOUL-1708

Série moulure

LUX
Solutions d'éclairage



Compatibilité

Rubans

FLEX-IP22-48-24V

FLEX-IP22-161-24V-COB

FLEX-IP22-273-24V-COB-RGBW

Produit	Matériaux	Aluminium 6063-T5 et polycarbonate
	Couleurs de finition	Aluminium ou noir
	Diffuseur compris	Non
	Manufacturier	innovaDEL
Dimensions	Longueur	Au pied linéaire, jusqu'à 114"
	Largeur intérieure	1/2" (13 mm)
	Largeur	11/16" (17 mm)
	Hauteur	5/16" (8 mm)
	Largeur de rainure	11/16" (17 mm)

Pour commander

FLEX-MOUL-1708 - (C)

Couleur (C)

Code	Détails
SL	Aluminium
BK	Noir

Accessoires

Code	Produit
FLEX-MOUL-1708-EC-1-(C)	Bouchon avec trou
FLEX-MOUL-1708-EC-2-(C)	Bouchon sans trou
FLEX-MOUL-1708/2508-CLIP	Clip de fixation
FLEX-DIF-17/25-BK	Diffuseur noir
FLEX-DIF-17/25-FROST	Diffuseur givré

LUX



Uniformité de rendu lumineux

Rubans compatibles	Diffusion	Perte lumineuse
FLEX-IP22-48-24V	 Points semi-visibles	30 % (diffuseur givré) 50 % (diffuseur opalin) 85 % (diffuseur noir)
FLEX-IP22-161-24V-COB	 Points invisibles	30 % (diffuseur givré) 50 % (diffuseur opalin) 85 % (diffuseur noir)
FLEX-IP22-273-24V-COB-RGBW	 Points semi-visibles	30 % (diffuseur givré) 50 % (diffuseur opalin) 85 % (diffuseur noir)