


FLEX-MOUL-5035

Série moulure



Rubans compatibles

FLEX-IP22-48-24V

FLEX-IP22-161-24V-COB

FLEX-IP22-46-24V-FS

Produit	Matériaux	Aluminium 6063-T5 et polycarbonate
	Couleurs de finition	Aluminium ou noir
	Diffuseur compris	Non
	Manufacturier	innovaDEL
Dimensions	Longueur	Au pied linéaire, jusqu'à 114"
	Largeur intérieure	15/16" (24 mm)
	Largeur	1 15/16" (50 mm)
	Hauteur	1 3/8" (35 mm)

Pour commander

FLEX-MOUL-5035 - (C)

Couleur (C)

Code	Détails
SL	Aluminium 
BK	Noir 

Accessoires

Code	Produit	
FLEX-MOUL-5035-EC-1	Bouchon avec trou	
FLEX-MOUL-5035-EC-2	Bouchon sans trou	
FLEX-MOUL-3535-CLIP	Clip de fixation	
FLEX-MOUL-3535-SUSP	Ensemble de suspension	
FLEX-MOUL-3535-SC	Équerre 180°	
FLEX-MOUL-3535-CC	Équerre 90°	
FLEX-MOUL-3535-ICC	Équerre 90° Intérieur	
FLEX-DIF-3535-FROST	Diffuseur givré	
FLEX-DIF-3535-BK	Diffuseur noir	

Uniformité de rendu lumineux

Rubans compatibles	Diffusion	Perte lumineuse
FLEX-IP22-48-24V	 Points semi-visibles	30 % (Diffuseur givré) 75 % ((Diffuseur noir)
FLEX-IP22-161-24V-COB	 Points invisibles	30 % (Diffuseur givré) 75 % ((Diffuseur noir)
FLEX-IP22-46-24V-FS	 Points semi-visibles	30 % (Diffuseur givré) 75 % ((Diffuseur noir)