


FLEX-MOUL-SP450

Série moulure

LUX

Solutions d'éclairage



Produit	Matériaux	Aluminium 6063-T5 et polycarbonate
	Couleurs de finition	Aluminium ou noir
	Diffuseur compris	Oui
	Perte lumineuse	30 % (avec diffuseur)
	Manufacturier	innovaDEL
Dimensions	Longueur	Au pied linéaire, jusqu'à 114"
	Largeur intérieure	5/8" (15 mm)
	Largeur	11/16" (18 mm)
	Hauteur	1 5/16" (34 mm)

Compatibilité

Ruban

FLEX-IP22-48-24V

FLEX-IP22-18-24V-RGBW

FLEX-IP22-98-24V-COB

Pour commander

FLEX-MOUL-SP450 - (C)

Couleur (C)

Code	Détails
SL	Aluminium
BK	Noir

Accessoires

Code	Produit
FLEX-MOUL-SP450-EC-1	Bouchon sans trou
FLEX-MOUL-SP450-EC-2	Bouchon avec trou
FLEX-MOUL-SP450-SUP	Support de bout
FLEX-MOUL-SP450-SUP2	Support central
FLEX-MOUL-SP450-SUP-SQ	Support carré de bout
FLEX-MOUL-SP450-SUP3	Support de coin



LUX

Uniformité de rendu lumineux

Rubans compatibles	Diffusion	Perte lumineuse
FLEX-IP22-98-24V-COB	 Points invisibles	30 %
FLEX-IP22-48-24V	 Points invisibles	30 %
FLEX-IP22-18-24V-RGBW	 Points visibles	30 %