


# FLEX-MOUL-2515

Série moulure

LUX  
Solutions d'éclairage



<b>Produit</b>	<b>Matériaux</b>	Aluminium 6063-T5 et polycarbonate
	<b>Couleurs de finition</b>	Aluminium et noir
	<b>Diffuseur compris</b>	Oui
	<b>Perte lumineuse</b>	30 % (avec diffuseur)
	<b>Manufacturier</b>	innovaDEL
<b>Dimensions</b>	<b>Longueur</b>	Au pied linéaire, jusqu'à 96"
	<b>Largeur intérieure</b>	1/2" (12,2 mm)
	<b>Largeur</b>	1" (25 mm)
	<b>Hauteur</b>	9/16" (15mm)
	<b>Largeur de rainure</b>	3/4" (17,5 mm)

## Pour commander

Couleur	Code
Aluminium	FLEX-MOUL-2515
Noir	FLEX-MOUL-2515-BK

## Compatibilité

### Rubans

FLEX-IP22-36-24V-DECO  
FLEX-IP22-36-24V  
FLEX-IP22-48-24V  
FLEX-IP22-18-24V-RGBW

## Accessoires

Code	Produit
FLEX-MOUL-2515-EC-1	Bouchon avec trou 
FLEX-MOUL-2515-EC-2	Bouchon sans trou 

## Uniformité de rendu lumineux

Rubans compatibles	Diffusion	Perte lumineuse
FLEX-IP22-36-24V-DECO	 Points semi-visibles	30 %
FLEX-IP22-36-24V	 Points semi-visibles	30 %
FLEX-IP22-48-24V	 Points invisibles	30 %
FLEX-IP22-18-24V-RGBW	 Points semi-visibles	30 %