


# FLEX-MOUL-2409

Série moulure

**LUX**  
Solutions d'éclairage



<b>Produit</b>	<b>Matériaux</b>	Aluminium 6063-T5 et polycarbonate
	<b>Couleurs de finition</b>	Aluminium et noir
	<b>Diffuseur compris</b>	Non
	<b>Perte lumineuse</b>	30 % (avec diffuseur givré) ou 70% (avec diffuseur noir)
	<b>Manufacturier</b>	innovaDEL
<b>Dimensions</b>	<b>Longueur</b>	Au pied linéaire, jusqu'à 114"
	<b>Largeur intérieure</b>	7/32" (5,9 mm)
	<b>Largeur</b>	15/16" (24 mm)
	<b>Hauteur</b>	7/32" (6 mm)
	<b>Largeur de rainure</b>	7/8" (21 mm)

## Pour commander

Code	Couleur
FLEX-MOUL-2409	Aluminium
FLEX-MOUL-2409-BK	Noir

## Compatibilité

### Ruban

FLEX-IP22-72-24V-MN

## Accessoires

Code	Produit		Code	Produit	
FLEX-MOUL-2310-EC-1L	Bouchon avec trou pour le bout de gauche		FLEX-MOUL-2310-EC-2L	Bouchon sans trou pour le bout de gauche	
FLEX-MOUL-2310-EC-1R	Bouchon avec trou pour le bout de droite		FLEX-MOUL-2310-EC-2R	Bouchon sans trou pour le bout de droite	
FLEX-MOUL-2310-BK-EC-1L	Bouchon noir avec trou pour le bout de gauche		FLEX-MOUL-2310-BK-EC-2L	Bouchon noir sans trou pour le bout de gauche	
FLEX-MOUL-2310-BK-EC-1R	Bouchon noir avec trou pour le bout de droite		FLEX-MOUL-2310-BK-EC-2R	Bouchon noir sans trou pour le bout de droite	
			FLEX-MOUL-2310-CLIP	Clip de fixation	

LUX

## Uniformité de rendu lumineux

Rubans compatibles	Diffusion	Perte lumineuse
FLEX-IP22-72-24V-MN	 Points lumineux	30 %