


FLEX-MOUL-1708-BK

Série moulure

LUX
Solutions d'éclairage



Compatibilité

Rubans

FLEX-IP22-36-24V-DECO

FLEX-IP22-36-24V

FLEX-IP22-48-24V

FLEX-IP22-18-24V-RGBW





| | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Produit | Matériaux | Aluminium 6063-T5 et polycarbonate |
| | Couleurs de finition | Noir |
| | Diffuseur compris | Non |
| | Manufacturier | innovaDEL |
| Dimensions | Longueur | Au pied linéaire, jusqu'à 78 |
| | Largeur intérieure | 1/2" (13 mm) |
| | Largeur | 11/16" (17 mm) |
| | Hauteur | 5/16" (8 mm) |
| | Largeur de rainure | 11/16" (17 mm) |

Accessoires

| Code | Produit | |
|--------------------------|-------------------|--|
| FLEX-MOUL-1708-EC-BK-1 | Bouchon avec trou | |
| FLEX-MOUL-1708-EC-BK-2 | Bouchon sans trou | |
| FLEX-MOUL-1708/2508-CLIP | Clip de fixation | |
| FLEX-DIF-1708/2508-BK | Diffuseur noir | |
| FLEX-DIF-1708/2508-FROST | Diffuseur givré | |

LUX

Uniformité de rendu lumineux

| Rubans compatibles | Diffusion | Perte lumineuse |
|-----------------------|---|--|
| FLEX-IP22-36-24V-DECO |  Points visibles | 85 % (diffuseur noir) et 30 % (diffuseur givré) |
| FLEX-IP22-36-24V |  Points visibles | 85 % (diffuseur noir) et 30 % (diffuseur givré) |
| FLEX-IP22-48-24V |  Points semi-visibles | 85 % (diffuseur noir) et 30 % (diffuseur givré) |
| FLEX-IP22-18-24V-RGBW |  Points visibles | 85 % (diffuseur noir) et 30 % (diffuseur givré) |